



Instructions de montage porte de terrasse

Ce kit de porte à monter soi-même a été spécialement conçu pour offrir une solution aux nombreuses finitions possibles pour le système de clôture modulaire. Le kit à monter soi-même ne comprend pas de panneau, qui peut être en matériau composite, en aluminium ou en lamelles de bois, ou une combinaison des deux.

Vous pouvez définir le remplissage en fonction de vos propres besoins et de votre choix. Pour remplir entièrement le cadre, 12 éléments sont nécessaires. Pour cela, veuillez commander 6 éléments, ou 3 x le set de 2, ou 1 x le set de 6.

Vous devez couper les lamelles à angle droit à une longueur de 81,5 cm exactement, en tenant compte d'une tolérance suffisante pour que les lamelles puissent se dilater en longueur en raison de l'influence de l'humidité et/ou de la température. Pour une porte de 175 cm de hauteur, vous avez besoin de 12 lamelles de 81,5 cm au total et pour une porte de 189 cm de hauteur, de 13 lamelles de 81,5 cm au total.

Instructions de montage :

ÉTAPE 1 Glissez les profilés de poteaux sur les raccords d'angle du profilé inférieur avec les trous de drainage et vissez-les dans les trous prépercés à l'aide des vis en acier inoxydable.

ÉTAPE 2 Insérez les lames raccourcies à 81,5 cm par le haut dans les encoches des profilés de poteaux, la rainure vers le bas (la languette vers le haut).

ÉTAPE 3 Après avoir monté la lamelle supérieure, vous pouvez fixer le profilé supérieur en aluminium, et **insérer les raccords d'angle dans les profilés de poteaux et les visser.**

Explications : - Pour la hauteur du remplissage total avec des lamelles, il a été tenu compte d'une tolérance suffisante de la dilatation due à l'influence de l'humidité et/ou de la température. - Les matériaux composites et l'aluminium se dilatent à des températures élevées, mais le bois se rétracte en cas de chaleur et de sécheresse et se dilate en cas d'humidité. - En particulier, dans le cas d'un remplissage en bois massif, il peut apparaître une petite ouverture entre le profil supérieur en aluminium et la lamelle supérieure par temps sec et chaud, mais cette ouverture disparaît par temps humide.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre acquisition.

ONDERDELEN - KOMPONENTEN - COMPOSANTES - PARTS

